



DIESEL OIL CI-4 PLUS

ACEITE PARA MOTORES DE DIESEL

DESCRIPCIÓN:

GOLDEN SUPREME CI-4 Plus son lubricantes desarrollados con tecnología sintética muy avanzada que nos permite un desempeño excepcional tanto en motores modernos de alta potencia, incluyendo aquellos con recirculación de gases de escape (EGR), como en motores más viejos que operan con combustibles con niveles bajos o altos de azufre.

APLICACIONES:

- “Over-the –Road fleets”, los servicios municipales y las flotas de autobuses del distrito escolar.
- Automóviles, camiones ligeros y de servicio mediano con motores diésel o de gasolina.
- Motores estacionarios de encender las bombas, generadores y equipos de perforación
- Construcción y maquinaria agrícola como tractores, tractores, cargadores frontales, excavadores
- Registro de equipos tales como tractores de arrastre, apilador, cosechadoras, cargadores

VENTAJAS & BENEFICIOS:

- Excelente protección contra el desgaste en todas las condiciones de servicio que garantizan una larga vida del motor.
- Poder detergente y dispersante muy elevado que evita la formación de depósitos y el pulido de los cilindros, garantizando la limpieza de los pistones.
- Excelente comportamiento a temperaturas extremas.
- Facilita el arranque, disminuyendo notablemente la fricción de las piezas vitales del motor y reduce el desgaste prematuro.

Seguridad y manejo:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

DESCRIPTION:

GOLDEN SUPREME CI-4 Plus lubricants are developed with very advanced synthetic technology that allows us exceptional performance in both modern high performance engines, including those with exhaust gas recirculation (EGR) and in older engines operating on fuels with low or high sulfur.

APPLICATIONS:

- Over-the-road fleets, municipal service and school district bus fleets
- Automobiles, light and medium duty trucks with diesel or gasoline engines
- Stationary engines powering pumps, generators and drilling rigs
- Construction and farm equipment such as tractors, dozers, front end loaders, excavators
- Logging equipment such as skidders, feller benchers, harvesters, loaders

ADVANTAGES & BENEFITS:

- Excellent protection against wear under all conditions of service that ensure long engine life.
- Very high detergency and dispersant that prevents the formation of deposits and the polishing cylinder, ensuring piston cleanliness.
- Excellent performance at extreme temperatures.
- Easy starting, greatly reducing friction vital engine parts and reduces premature wear.

Safety and Handling:

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet (SDS) are followed. SDS's are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.



ESPECIFICACIONES/ SPECIFICATIONS

- API CI-4 Plus, CI-4, CH-4, CF/SL, SJ
- Caterpillar ECF-2
- Cummins CES 20078 / 20077 / 20076
- Volvo VDS-3
- Mack EO-M PLUS
- MAN M3275
- Detroit Diesel DDC 93K215
- Deutz DQC-III-05
- Mercedes Benz MB 228.0/228.3/229.1
- JASO DHD-1
- Renault RLD-2

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS:

CHARACTERISTICS	ASTM	15W-40
Density Lb/Gal	Gardner	7.22
API Gravity	D-1298	31.6
Specific Gravity @ 15.6 °C	D-1298	0.867
Viscosity Index	D-2270	135
Viscosity 40°C, cSt	D-445	118.0
Viscosity 100°C, cSt	D-445	15.3
Pour Point °C (°F)	D-97	-33(-27)
Flash Point C.O.C. °C (°F)	D-92	230(446)
TBN, mg/g KOH	D-2896	11.0

** These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to specification, variations in these characteristics may occur.

PACKAGING / EMPAQUE:

GOLDEN SUPREME CI-4 PLUS			Grade	15W-40			
PACKAGING	PART #	UPC #	VOLUME	PRODUCT SIZE	CASE	CASE SIZE	PALLET QNTY
QT.	GSP-142-C	0 1889028661 9	32 OZ	9"x4¼"x2⅝"	12/1QT	9½"x13¼"x10¼"	
GALLON	GSP-142-G	0 1889028711 1	128 OZ	11½"x6⅝"x4⅜"	4/1GL	12¼"x14¼"x9½"	
PAIL	GSP-142-P	7 1889000116 7	5 GL	14½"x12½"x12½"	1/5GL	-	
DRUM	GSP-142-D	7 1889000115 0	55 GL	35½"x22¾"x22¾"	1/55GL	-	