

2 CYCLE OIL



DESCRIPCIÓN:

Golden Supreme 2-Cycle está diseñado para dar la máxima protección del motor refrigerado por aire para todos los motores de 2 tiempos. Su mezcla con aditivos de tecnología del estado de la técnica y materiales base convencionales para proporcionar una protección excepcional para los motores de los motores refrigerados por aire que operan bajo condiciones severas.

Ofrece un excepcional nivel de detergencia para mantener los anillos libres de depósitos de carbono para los niveles extendidos de retención de compresión, incluso a altas velocidades y condiciones de carga pesada. Este producto se puede utilizar en toda la motocicleta 2-ciclos y de "go-karts" motores que operan bajo niveles más altos RPM durante períodos prolongados. Golden Supreme 2 Cycle cumplen o exceden las calificaciones sin humo de 2 tiempos ISO L- EGD, JASO FD y de servicio API de nivel TC.

APLICACIONES:

- Registro profesional y el funcionamiento de jardinería
- Tripulaciones profesionales los derechos de paso
- Ciudad y otros equipos de mantenimiento de terrenos municipales
- De alto rendimiento motocicletas de 2 tiempos y motores "go-karts"
- Todas las motoras 2 tiempos.
- Los propietarios de viviendas individuales que buscan un mayor nivel de protección del motor de equipos de energía que los aceites convencionales.

VENTAJAS & BENEFICIOS:

- Protección del motor excepcional bajo condiciones severas de operación
- Limpieza del motor excepcional para promover la máxima potencia durante períodos prolongados
- Excelentes resultados en la reducción de las emisiones de humos y partículas visibles
- Cumple o supera las más altas clasificaciones internacionales de rendimiento del motor de 2 tiempos
- Empaquetado para facilitar la mezcla para el nivel profesional de 50: 1 motores de altas prestaciones
- Aprobado para su uso con la mayoría de los combustibles de etanol mezclado
- Contiene estabilizadores de combustible para el período de conservación prolongado

Seguridad y manejo:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

DESCRIPTION:

Golden Supreme 2-Cycle engine oils is designed to give the ultimate in engine protection for all air cooled 2-cycle engines. Its blended with state-of-the-art additive technology and conventional base stocks to provide exceptional engine protection in air-cooled engines operating under severe conditions.

Offers exceptional levels of detergency to keep rings free from carbon deposits for extended levels of compression retention, even under high speeds and heavy loading conditions. This product can be used in all 2-cycle motorcycle and go-kart engines operating under highest RPM levels for extended periods. Golden Supreme 2-Cycle Engine Oil meet or exceed smokeless 2-cycle ratings ISO L- EGD, JASO FD and API Service Level TC.

APPLICATIONS:

- Professional logging and landscaping operation
- Professional crews clearing rights of way
- City and other municipal grounds maintenance crews
- High performance 2-cycle motorcycles and go kart engines.
- All 2-cycle motor scooters.
- Individual homeowners seeking higher levels of power equipment engine protection than conventional oils

ADVANTAGES & BENEFITS:

- Outstanding engine protection under severe operating conditions
- Outstanding engine cleanliness to promote full power for extended periods
- Outstanding results in reducing visible smoke and particle emissions
- Meets or exceeds highest international 2-cycle engine performance ratings
- Packaged for easy mixing for professional level 50:1 performance engines
- Approved for use with most ethanol blended fuels
- Contains fuel stabilizers for extended storage life

Safety and Handling:

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet (SDS) are followed. SDS's are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS:

CHARACTERISTICS	ASTM	2 CYCLE
Density Lb/Gal	Gardner	0.8633
API Gravity	D-1298	32.4
Specific Gravity @ 15.6 °C	D-1298	0.878
Viscosity Index	D-2270	115
Viscosity 40°C, cSt	D-445	42.6
Viscosity 100°C, cSt	D-445	6.8
Pour Point °C	D-97	-12
Flash Point C.O.C. °C	D-92	220

** These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to specification, variations in these characteristics may occur.

PACKAGING / EMPAQUE:

GOLDEN SUPREME			Grade	2 CYCLE			
PACKAGING	PART #	UPC #	VOLUME	PRODUCT SIZE	CASE	CASE SIZE	PALLET QNTY
8oz.	GSP-109-C8	0 1889000018 5	8oz.	-	24/8oz	-	-
16oz.	GSP-109-C16	0 1889014507 7	16oz.	-	24/16oz	-	-
QT.	GSP-109-C	0 1889031032 1	32oz.	9"x4 1/4"x2 5/8"	12/1QT	9 1/2"x13 1/4"x10 1/4"	-
GALLON	GSP-109-G	7 1889000286 7	128oz.	11 1/2"x6 5/8" x4 3/8"	4/1GL	12 1/4"x14 1/4"x9 1/2"	-
PAIL	GSP-109-P	7 1889000043 6	5GL	14 1/2"x12 1/2"x12 1/2"	1/5GL	-	-
DRUM	GSP-109-D	7 1889000042 9	55GL	35 1/2"x22 3/4"x22 3/4"	1/55GL	-	-