

ATF TYPE-A

DESCRIPCIÓN:

Golden Supreme ATF Tipo A es un fluido de transmisión automática es un fluido economía diseñada para su uso en la transmisión donde las fugas de los sellos o caso provoca grandes pérdidas de fluido, y la necesidad de un fluido de reemplazo económico supera los requisitos de servicio a largo plazo. Tipo A tiene un tinte rojo añadido para distinguir la pérdida de fluido de la transmisión de la pérdida de aceite de la bomba de dirección de motor o de potencia.

APLICACIONES:

Golden Supreme está diseñado para su uso en:

-Vehículos que piden Tipo A ATF

-Se mezcla con los fluidos en las transmisiones telefónicas para Dexron o Mercon fluidos como la parte superior o solamente.

-No debe utilizarse en CVT (transmisiones variables continuas) o DCT (Dual Clutch Transmisiones) que requieren fluidos especializados.

VENTAJAS & BENEFICIOS:

- El producto tiene excelente oxidación, la oxidación y la protección contra la corrosión.
- Está formulado para evitar el desgaste, stick-slip y la charla.
- Buena resistencia a la espuma y de bajo punto de fluidez.

Seguridad y manejo:

Basado en la información disponible, no se espera que este producto cause efectos adversos en la salud cuando se utiliza para la aplicación prevista y las recomendaciones de la Ficha de Datos de Seguridad (FDS) se siguieron. SDS's están disponibles bajo petición. Este producto no debe utilizarse para fines distintos de su uso previsto. Al deshacerse del producto usado, tenga cuidado para proteger el medio ambiente.

DESCRIPTION:

Golden Supreme ATF Type A Series is a automatic transmission fluid is an economy fluid designed for use in transmission where leakage from seals or case causes heavy loss of fluid, and the need for an economical replacement fluid outweighs long term service requirements. Type A has a red dye added to distinguish fluid loss from the transmission from loss of oil from the engine or power steering pump.

APPLICATIONS:

Golden Supreme is designed for use in:

-Vehicles calling for ATF Type A

-Will mix with fluids in transmissions calling for Dexron or Mercon Fluids as top o only.

-Not for use in CVT (Continuously Variable Transmissions) or DCT (Dual Clutch Transmissions) which require specialized fluids.

ADVANTAGES & BENEFITS:

- The product has excellent oxidation, rust and corrosion protection.
- It is formulated to prevent wear, stick-slip and chatter.
- Good foam resistance and low pour point.

Safety and Handling:

Based on available information, this product is not expected to produce adverse effects on health when used for the intended application and the recommendations provided in the Safety Data Sheet (SDS) are followed. SDS's are available upon request. This product should not be used for purposes other than its intended use. If disposing of used product, take care to protect the environment.

Especificaciones / Specifications:

- Air compressors
- skid steer loaders where the above fluids are recommended:
- Allison C-3 & C-4
- Ford M2C-41-B
- General Motors Type A
- Suffix A
- Mercedes-Benz 236.2

CARACTERÍSTICAS / CHARACTERISTICS:

CHARACTERISTICS	ASTM	TYPE-A
API Gravity @ 60 °F	D-1298	33.9
Viscosity Index	D-2270	117
Viscosity 40°C, cSt	D-445	28.5
Viscosity 100°C, cSt	D-445	5.3
Pour Point °C (°F)	D-97	-33°C (-27°F)
Flash Point C.O.C. °C (°F)	D-92	232 (450)
Color	D-1500	RED

** These characteristics are typical of current production. Whilst future production will conform to specification, variations in these characteristics may occur.

PACKAGING / EMPAQUE:

GOLDEN SUPREME ATF			Grade	TYPE-A			
PACKAGING	PART #	UPC #	VOLUME	PRODUCT SIZE	CASE	CASE SIZE	PALLET QNTY
QT.	GSP-116-C	0 1889031027 7	32oz.	9"x4 1/4"x2 5/8"	12/1QT	9 1/2"x13 1/4"x10 1/4"	-
GALLON	GSP-116-G	0 1889000128 1	128oz.	11 1/2"x6 5/8" x4 3/8"	4/1GL	12 1/4"x14 1/4"x9 1/2"	-
PAIL	GSP-116-P	7 1889000060 3	5GL	14 1/2"x12 1/2"x12 1/2"	1/5GL	-	-
DRUM	GSP-116-D	7 1889000059 7	55GL	35 1/2"x22 3/4"x22 3/4"	1/55GL	-	-